



181520341989

正本



检测报告

报告编号: JNWAHJ202302111

受测单位: 明士新材料有限公司

委托单位: 明士新材料有限公司



济南万安检测评价技术有限公司

二〇二三年三月二十日



扫描全能王 创建

受测单位	明士新材料有限公司		
受测单位地址	山东济南市章丘区刁镇化工工业园晋煤明化汉枫办公室		
项目编号	HJ202302111	检测类别	委托检测
检测项目	有组织废气	氯化氢、二氧化硫、臭气浓度	
现场检测/ 采样日期	2023年02月24日	现场检测/ 采样人员	姜杰伟、袁鹏
实验室 检测日期	2023年02月25日、 2023年02月27日	实验室 检测人员	李媛、孔德芳、王静、王肖肖、 王煜、孙奇睿、邵韩琦
采样依据	《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)		
实验检测环境条件：温度 22.8-24.4 ℃ 相对湿度 39.0-44.2 %			
主要检测仪器设备			
名称	型号	编号	
低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	JNWA-JL-504	
四路多通道采样器	EM-2008A	JNWA-JL-358	
自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012 型	JNWA-JL-286	
离子色谱仪	PIC-10	JNWA-JL-453	

报告编制：徐高堃 审核：李媛

批准：王静



一、检测方法与方法检出限

表 1-1 检测方法与方法检出限

样品名称	检测项目	标准编号	标准名称	检出限
有组织废气	氯化氢	HJ 549-2016	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	0.2mg/m ³
	二氧化硫	HJ 57-2017	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	3mg/m ³
	臭气浓度	HJ 1262-2022	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	10(无量纲)
备注	本报告中检测结果低于所列方法检出限时，表述为“未检出”，需计算排放速率以检出限一半参与运算。			

二、检测结果

1、有组织废气检测结果

表 2-1 P1 排气筒

检测现场情况描述	排气筒高度/排气筒内径		15 (m) / 0.15 (m)		
样品编号	检测项目	检测次数	检测结果 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
GQ23021111012	氯化氢	1	0.56	1171	6.6×10 ⁻⁴
		2	0.59	927	5.5×10 ⁻⁴
		3	0.46	1074	4.9×10 ⁻⁴
		均值	0.54	1057	5.7×10 ⁻⁴
GQ23021111013	二氧化硫	1	未检出	979	1.5×10 ⁻³
		2	未检出	1005	1.5×10 ⁻³
		3	未检出	980	1.5×10 ⁻³
		均值	未检出	988	1.5×10 ⁻³
GQ23021111014	臭气浓度	1	85 (无量纲)	1171	—
		2	112 (无量纲)	1056	
		3	85 (无量纲)	1068	
		最大值	112 (无量纲)	1171	

三、质量控制措施

1、技术人员均经过考核合格，持证上岗；



- 2、需检定/校准的检测设备均在有效期内，并按规定定期进行维护和期间核查；
 - 3、所有试剂（含标准物质）验收合格后使用，且在有效期内；
 - 4、检测方法现行有效，且通过检验检测机构资质认定（分包项目除外）；
 - 5、检测环境符合标准要求；
 - 6、检测项目采取有效质控措施，确保检测数据有效性。
-



检测报告说明

1. 本检测报告只对本委托项目负责。
2. 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。
3. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告中有涂改、增删，无“CMA”印章、检测专用章、骑缝章无效。
5. 本报告未经检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）。
6. 检测报告包括封面、首页、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测报告专用章和骑缝章（检测报告专用章）。
7. 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
8. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。
9. 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

实验室地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路4号

通讯地址：山东省济南市天桥区汽车厂东路2号

电话：0531-86125188

传真：0531-86125189

邮政编码：250031

E-mail: jnwa5188@126.com

网址：www.jnwanan.com

